

共同購入 第3弾

生産者&JA

共同購入コンバイン 誕生!!

全国7千名
以上の
稲作生産者の
声を反映

型式

YH448AEJU

メーカー希望小売価格

670万円(税抜)

4条刈り

51.5 馬力
(グロス)

48.4 馬力
(ネット)



SIDE



BACK



JA成田市 特別価格!!

4,980,000円(税抜)

注文いただいてから納品まで4カ月程度かかります。
令和9年5月までにご注文をお願いします。

主な機能

- 車体水平制御
機体が左右に傾いても水平に保つ
- 自動こぎ深さ制御
- 手こぎ安全装置
- オーガ自動制御
(旋回・収納)
- オートデセル
(エンジン回転自動制御)
- 常時駆動方式(FDS)
湿田作業でもなめらかな旋回と
安定した直進ができる
- 刈取オートクラッチ
- 無給油で概ね1日作業
(おおよそ6時間を想定)が
おこなえる燃料タンク(43ℓ)
- 揺きこみペダル

お問い合わせ

JA成田市 農業機械事業所 : ☎ 0476 - 22 - 3815

主要諸元

銘柄・型式		YH448AEJU (製造元:ヤンマーアグリ株式会社)	
機 体	全長(mm)カッター付	4070	
	全幅(mm)	1895	
	全高(mm)	2050	
	機体質量(kg) (カッター付)	2445	
エンジン	型式名	4TNV86CT-MRC5	
	種類	水冷4サイクル4気筒立形ディーゼルトーボ	
	総排気量(L)	2.091	
	出力(PS)	51.5/2600rpm(グロス)・48.4/2600rpm(ネット)	
	燃料タンク容量(L)	43	
走行部	クローラ	幅×接地長(mm)	450×1570
		中心距離(mm)	1035
		平均接地圧(kgf/cm ²)	0.173
	変速方式	HST無段変速	
	変速段数(段)	前後進無段×副変速3段	
	旋回方式	FDS(フルタイム・ドライブ・システム)	
	走行速度 前進(m/s)	(低速)0~0.73、(標準)0~1.40、(走行)0~2.60	
走行速度 後進(m/s)	(低速)0~0.65、(標準)0~1.18、(走行)0~2.09		
刈取部	刈取条数(条)	4	
	デバイダ先端間隔(刈幅)(mm)	1460~1510	
	刈取装置形式	往復動刃式(シングル)	
	刃幅(mm)	1450	
	変速段数	車速同調+引き上げ2段	
	刈高さ範囲(mm)	50~150	
	こぎ深さ調節方式	電動モータ式	
脱こく 選別部	脱こく方式		下こぎ軸流式
	こぎ胴	径×幅(mm)、回転速度(rpm)	420×810、520
	2番処理胴	径×幅(mm)、回転速度(rpm)	170×236、1600(あざやかロータ)
	揺動選別板 幅×長さ(mm)		600×1353
こく粒 処理部	脱こく処理方式		グレンタンク・オーガ排出
	タンク容量(L)		1000
	オーガ長さ(mm)		3600
排わら処理装置		マルチカッター	
運転免許		大型特殊(農耕用)	
オプション設定		<ul style="list-style-type: none"> ●防塵カバー ●作業灯(こぎ口、オーガ先端) ●無線オーガリモコン ●種子キット 	